

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**DESCRIPCIÓN**

La compuerta contra incendio CCI será de la marca Innes.

Será adecuada para contener la propagación de fuego en ductos. Tendrá hojas de operación paralela y simultánea al cierre.

Las medidas disponibles serán desde 6" x 6" hasta 60" x 60" (en una sola pieza) en incrementos de 1".

El marco estará fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas estarán construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes serán de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluirán un fusible de 165°F (73.8 °C) o de manera opcional de 212°F (100°C).

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO**MODELO**

- CCI

MATERIAL

- (F) FIERRO

TIPO DE OPERACIÓN

- (S) SIN

LARGO INTERIOR

- DESDE (08) HASTA (48)

ALTO INTERIOR

- DESDE (08) HASTA (48)

UNIDAD DE MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO:

- (S) SIN ACABADO

EJEMPLO: CCIFS 28X14 PS

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx