

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

DESCRIPCIÓN

Los difusores perforados modelo PC serán de la marca Innes, siendo el tipo PCI para inyección y PCR para retorno.

El modelo PC contendrá un plenum fabricado de una sola pieza en lámina de acero calibre 24 así como una malla perforada desmontable en acero o aluminio con un área libre del 51%.

Dicho modelo formará un módulo para plafón reticular de 24"x 24" y se fabricará con cuello redondo de 6" a 16" o cuadrado de 6" a 15".

El modelo PCI incluirá un deflector de aleta curva montado en el cuello, el cual será ajustable en campo sin necesidad de herramientas a 1, 2, 3 o 4 vías.

El modelo PCR no incluirá deflector.

El acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Habrá colores especiales disponibles.

Como accesorios opcionales se podrá acoplar un control de volumen para cuello cuadrado (CVC) o para cuello redondo (CVR).

Para el montaje en plafón corrido se deberá incluir un marco de montaje.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO

- PC

TIPO

- (I) INYECCIÓN
- (R) RETORNO

MATERIAL MALLA

- (A) ALUMINIO
- (F) FIERRO

CUELLO

- (R) REDONDO
- (C) CUADRADO

TAMAÑO DE CUELLO

- (06), (08), (10), (12), (14) ó (16) EN CUELLO REDONDO
- (06), (08), (10), (12), (14) ó (15) EN CUELLO CUADRADO

TAMAÑO DE PLATO

- (24)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) COLOR ESPECIAL
- (S) SIN PINTURA

EJEMPLO: PC I A R 06 – 24 P T

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx