

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA**DESCRIPCIÓN**

Los difusores tipo Louver de Seguridad marca Innes Modelo DLSB serán instalados donde el nivel de seguridad requerido sea de medio a bajo. Contarán con un cuello cuadrangular desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 3". Para instalación a ducto redondo se suministrará con una tapa con conexión redonda desde 6" hasta 18", su plato cuadrangular será desde 9"x9" hasta 30"x30".

Su construcción podrá ser en lámina de acero o acero inoxidable 304. El difusor constará de tres elementos: una placa frontal de seguridad fabricada en acero calibre 12 con perforaciones cuadradas de 13/16" separadas 1" entre sí, un robusto marco exterior fabricado en calibre 18 y un núcleo desmontable fabricado en calibre 20.

Se podrán fabricar en 1,2,3 ó 4 vías en medidas de cuello de 6" x 6" hasta 24" x 24" en incrementos de 3".

El difusor se podrá proveer con un control de volumen cuadrangular o redondo el cual podrá ser operado desde el frente del difusor sin la necesidad de desmontar el núcleo.

Contará con cables de seguridad de acero inoxidable para evitar la caída del núcleo.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO**MODELO**

- DLSB

MATERIAL

- (F) FIERRO
- (I) ACERO INOXIDABLE

LARGO DE CUELLO:

- DESDE 6" HASTA 24" (en incrementos de 3")

ALTO DE CUELLO:

- DESDE 6" HASTA 24" (en incrementos de 3")

ARREGLO DE VÍAS:

- (A) *única para Acero Inoxidable*
- (A), (B), (D), (F), (H) *disponibles para acero*

ACABADO:

- (S) SIN ACABADO
- (B) BLANCO
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) ESPECIAL

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx