

DESCRIPCIÓN

La compuerta contra incendio CCI será de la marca Innes. Será adecuada para contener la propagación de fuego en ductos. Tendrá hojas de operación paralela y simultánea al cierre. Las medidas disponibles serán desde 6"x6" hasta 60"x60" (en una sola pieza) en incrementos de 1". El marco estará fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas estarán construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes serán de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluirán un fusible de 165°F (73.8 °C) o de manera opcional de 212°F (100°C).

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MATERIAL	TIPO DE OPERACION	LARGO INTERIOR	ALTO INTERIOR	FUSIBLE	ACABADO
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CCI	(F) FIERRO	(S) SIN	DESDE (08) HASTA (48)	DESDE (08) HASTA (48)	(F) CON (S) SIN	(S) SIN PINTURA

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.