

DESCRIPCIÓN

El difusor tipo louver con plato cuadrado SFRA-R será de la marca Innes. Su montaje podrá ser en plafón corrido o reticular. Adecuado para inyección o retorno. El núcleo es desmontable y podrá fabricarse con patrón de aire de 1, 2, 3, o 4 vías. Estarán disponibles en cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2", el plato exterior será de 12"x12" hasta 24"x 24" en incrementos de 3". Su fabricación será de aluminio extruido para el núcleo y marco exterior con acabado en pintura electrostática en colores blanco, blanco tablaroca o negro mate. El adaptador para ducto redondo será fabricado en lámina galvanizada. Como accesorio opcional estará disponible el Control de volumen Redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	MATERIAL	CONEXION	PATRON DE AIRE	D. CUELLO	PLATO EXTERIOR	ACABADO
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SFRA-R	(A) ALUMINIO	(R) REDONDA	(A) 4 VIAS (B) 3 VIAS (D) 2 VIAS OPUESTAS (F) 2 VIAS ESQUINA (H) 1 VIA	(06),(08),(10), (12),(14),(16)	(12),(15),(18), (21),(24),(27), (30),(33),(36), (39),(42),(45), (48),(51),(54)	(S) SIN ACABADO (B) BLANCO (T) BLANCO TABLAROCA (N) NEGRO MATE (E) COLOR ESPECIAL

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.