AFA

Difusores por Desplazamiento
Difusión por Desplazamiento

El difusor de desplazamiento para inyección tipo AFA es una excelente opción para ser utilizado en ambientes con altas exigencias de confort en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El difusor tipo AFA tiene la capacidad de manejar volúmenes de aire sin turbulencia. Tiene incorporada una conexión a ducto redondo o cuadrangular mediante una junta integral (solo 40"x12") en la cara superior. Puede ser colocada en la cara derecha o izquierda o en la cara posterior, según se requiera en la instalación. Son adecuados para instalarse en muro o techo. Los difusores AFA están construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales se encuentra el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel del difusor de desplazamiento modelo AFA es desmontable para permitir fácil acceso al ducto y puede instalarse empotrado en pared o techo.

Características:

- Ahorro de energía
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión bajas
- Velocidades de aire y diferencias de temperaturas mas bajas
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias
- Panel desmontable para permitir acceso al ducto
- Instalación empotrada en muro o techo
- Conexión para ducto redondo

Dimensiones:

- Ver tabla en submittal

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero o acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada
- Base (AS) en lámina galvanizada

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.