AFA

Difusores por Desplazamiento Difusión por Desplazamiento

Especificación Sugerida:

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFA será de la marca Innes. Estarán construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contara el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel será desmontable para permitir fácil acceso al ducto y podrá instalarse empotrado en pared o techo. La estructura de la unidad será robusta, exenta de mantenimiento y anti-obturaciones.

MODELO	POCISION DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AFA	(S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRÁS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	(R) REDONDO	(04),(05),(06),(08),(10),(12),(16),(20),(24)	(A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	(M) METALICO	(AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (CD) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	(P) PULGADA

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.