

AFA

Difusores por Desplazamiento Difusión por Desplazamiento

Especificación Sugerida:

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFA será de la marca Innes. Estarán contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contara el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel será desmontable para permitir fácil acceso al ducto y podrá instalarse empotrado en pared o techo. La estructura de la unidad será robusta, exenta de mantenimiento y anti-obturaciones.

MODELO	POCISION DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
↓ AFA	↓ (S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRÁS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	↓ (R) REDONDO	↓ (04),(05),(06),(08) ,(10),(12), (16),(20),(24)	↓ (A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	↓ (M) METALICO	↓ (AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (CD) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	↓ (P) PULGADA