# AFA

## Difusores por Desplazamiento
## Difusión por Desplazamiento



El difusor de desplazamiento para inyección tipo AFA es una excelente opción para ser utilizado en ambientes con altas exigencias de confort en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El difusor tipo AFA tiene la capacidad de manejar volúmenes de aire sin turbulencia. Tiene incorporada una conexión a ducto redondo o cuadrangular mediante una junta integral (solo 40"x12") en la cara superior. Puede ser colocada en la cara derecha o izquierda o en la cara posterior, según se requiera en la instalación. Son adecuados para instalarse en muro o techo. Los difusores AFA están construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales se encuentra el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel del difusor de desplazamiento modelo AFA es desmontable para permitir fácil acceso al ducto y puede instalarse empotrado en pared o techo.

## Características:

- Ahorro de energía
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión bajas
- Velocidades de aire y diferencias de temperaturas mas bajas
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias
- Panel desmontable para permitir acceso al ducto
- Instalación empotrada en muro o techo
- Conexión para ducto redondo

## Dimensiones:

- Ver tabla en submittal

## Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero o acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

## Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada  - Base (AS) en lámina galvanizada



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.