AFD

Difusores por Desplazamiento Difusión por Desplazamiento

Especificación Sugerida:

El Difusor de Desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFD será de la marca Innes. El ángulo de 180° del patrón de flujo permitirá alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en el área deseada. Los difusores AFD estarán construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contarán con el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. Los difusores AFD tendrán incorporada una conexión a ducto redondo en la cara superior.

MODELO	POSICION DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
AFD	(S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRÁS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	(R) REDONDO	(06),(08),(10), (12),(14),(16), (20)	(A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	(M) METALICO	(AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (DC) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	(P) PULGADAS

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.