# AFE

## Difusores por Desplazamiento Difusión por Desplazamiento

### Especificación Sugerida:

El Difusor de Desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFE será de la marca Innes. Estará construido en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contará con el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel será desmontable para permitir fácil acceso al ducto y podrá instalarse empotrado en pared o techo. Los difusores AFE tendrán incorporada una conexión a ducto cuadrado en la cara superior.

| MODELO | POSICION DE CUELLO | TIPO DE CUELLO | DIMENSION DE CUELLO | MATERIAL | TRIM MATERIAL | ACCESORIOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| AFE | (S) SUPERIOR<br>(B) BAJO<br>(A) ATRÁS<br>(D) DERECHO<br>(I) IZQUIERDO | (R) REDONDO | (06),(08),(10),<br>(12),(14),(16),<br>(20) | (A) ACERO<br>(I) ACERO INOXIDABLE | (M) METALICO | (AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA<br>(02),(04),(06)<br>(DC) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA:<br>(MEDIDA REQUERIDA) | (P) PULGADAS |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.