AFF

Difusores por Desplazamiento
Difusión por Desplazamiento

El difusor AFF proporciona un flujo de aire a baja velocidad con un patrón de descarga de 180° y una conexión a ducto rectangular. Es ideal para instalaciones en muro; su poca profundidad y su geometría lo hacen más versátil. Los difusores AFF están construidos en lámina de acero con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales cuenta con el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel del difusor de desplazamiento modelo AFF es desmontable para permitir un fácil acceso al ducto.

Características:

- Ahorro energético
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión baja
- Grandes volúmenes de aire con baja velocidad residual en la zona de ocupación debido al diseño de su plato frontal
- Panel desmontable para permitir acceso al ducto
- Instalación en muro
- Conexión a ducto rectangular

Dimensiones:

- Ver tablas en submittal

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero y acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lamina galvanizada perforada
- Base (AS) en lamina galvanizada

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.