AFP

Difusores por Desplazamiento
Difusión por Desplazamiento

El ángulo de 180° de patrón de flujo del difusor AFP permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en la zona de ocupación. Cuenta con una conexión a ducto redonda en la cara superior o inferior y son adecuados para montaje en muro. Los difusores AFP están construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales dé cuenta con el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel frontal así como la estructura así como metálica interior son desmontables, permitiendo así limpiar la unidad y fácil acceso al ducto.

Características:

- Ahorro energético
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión bajas
- Velocidades de aire y diferencias de temperaturas mas bajas
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias
- Panel y estructura interior desmontable para permitir acceso al ducto
- Instalación en muro
- Conexión a ducto redondo

Dimensiones:

- Ver tablas en submittal

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero y acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada
- Base (AS) en lámina galvanizada

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.