AFQ

Difusores por Desplazamiento
Difusión por Desplazamiento

El ángulo de 90° del patrón de flujo del difusor AFQ permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en la zona de ocupación. Su forma de construcción es ideal para ser colocado en esquinas. El difusor AFP tiene conexión de ducto redonda en la cara superior. El panel frontal así como la estructura metálica interior son desmontables, esto permite limpiar la unidad y fácil acceso al ducto. Los difusores AFQ están construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales cuenta con el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada.

Características:

- Ahorro energético
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión bajas
- Velocidades de aire y diferencias de temperaturas más bajas
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias
- El Angulo de 90° del patrón de flujo permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en la zona de ocupación
- Conexión a ducto redondo
- El panel frontal y la estructura interior metálica permiten limpiar la unidad y los ductos

Dimensiones:

- Ver tablas en submittal

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero y acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada
- Base (AS) en lámina galvanizada

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.