AFQ

Difusores por Desplazamiento Difusión por Desplazamiento

Especificación Sugerida:

El Difusor de Desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFQ será de la marca Innes. Estará construido en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contará el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. Tendrá incorporada una conexión a ducto redondo en la cara superior. El panel será desmontable para permitir fácil acceso al ducto y podrá instalarse en esquina.

MODELO	POSICION DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AFQ	(S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRÁS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	(R) REDONDO	(04),(05),(06), (08),(10),(12), (16),(20),(24)	(A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	(M) METALICO (P) PLASTICO	(AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (DC) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	(P) PULGADAS

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.