CACL

Difusores Lineales

Especificación Sugerida:

Los difusores cuadrilineales modelo CACL serán de la marca Innes. Serán adecuados para instalaciones que requieren de una apariencia estética y poco convencional. Estarán fabricados para instalarse en plafón reticular y estarán disponibles desde 1 a 3 ranuras con una separación de ¾" entre sí. La versión de inyección (CACLI) contará con un patrón de aire ajustable mediante deflectores en cada ranura, mientras que la versión de retorno (CACLR) no incluirá deflector. Serán fabricados en módulos de 24"x24" y 48”x24”. Los difusores serán construidos en aluminio con acabado anodizado o pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible la caja plenum con aislamiento interior, exterior o sin aislamiento y la placa metálica central.

» Modelo	» Uso	» Ranuras	» Separación de ranuras	» Modulo	» Tapa cental	» Caja plenum	» Aislamiento	» Diámetro del cuello	» Acabado
Lineal **CACL**	(I) Inyección (R) Retorno	R1: 1 R2: 2 R3: 3	SP=1/2” SP=3/4” SP=1”	24”x24” 48”x24”	TP	PL= No PL= Si	AI= No AI= INT AI= EXT	Ver tabla en plano de dimensiones	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio D: Anodizado L: Lavado E: Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.