CAD

Accesorios Acceso a Ducto

Los registros CAD permiten un fácil acceso a los ductos redondos de ventilación para su inspección o limpieza. Están construidos en dos piezas de lámina de acero estampado con acabado galvanizado que se conectan entre sí mediante dos tornillos que a su vez sirven de manijas. Para su fijación, el panel interior se introduce en el ducto y la tapa exterior se comprimirá mediante el ajuste de las perillas asegurando un cierre óptimo que evitará fugas. Cada pieza incluye una plantilla auto adherible para un corte preciso en el ducto. Los registros CAD están fabricados en acero galvanizado y son adecuados para temperaturas de aire en el ducto de entre -40°C hasta por encima de 200°C. Están disponibles en cuatro tamaños 180X80-100Ø, 180X80-125Ø, 250X150-160Ø, 250X150-250Ø, 250X150-315Ø, 300X250-355Ø, 300X250-400Ø, 300X250-450Ø, 400X300-500Ø, 400X300-560Ø, 400X300-630Ø Y 400X300-710Ø mm.

Características:

- Puerta de acceso para inspección o limpieza de ductos redondos
- Rango de temperatura de aire en ducto -40°C hasta 90°C
- Sello cerámico de alta calidad
- Incluye plantilla auto adherible para facilitar el corte en el ducto

Dimensiones:

- 180X80-100Ø mm
- 180X80-125Ø mm
- 250X150-160Ø mm
- 250X150-250Ø mm
- 250X150-315Ø mm
- 300X200-355Ø mm
- 300X200-400Ø mm
- 300X200-450Ø mm
- 400X300-500Ø mm
- 400X300-560Ø mm
- 400X300-630Ø mm
- 400X300-710Ø mm

Materiales y Acabados:

- Fabricados en acero galvanizado
- Penillas de plástico de alta resistencia
- Sello perimetral hule espuma

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.