CBR-OR

Compuertas Balance



La compuerta de balance de aire CBR-OR utiliza un método sencillo y económico para regulación y balanceo del flujo de aire. Su operación a través de un cable de control externo, permite un sencillo ajuste por medio de un giro a la izquierda para apertura y giro derecho para el cierre, la longitud del cable de accionamiento está disponible a partir desde 1m hasta 12m como máximo. Se recomienda que la trayectoria del cable sea lo más recta posible y que no existan curvas con un radio menor a 12" para una mejor operación (incluye sujetadores). La compuerta redonda CBR-OR cumple los requisitos de ANSI/AMCA Standard 500-D-18"Laboratory Methods of Testing Dampers for Rating" y la velocidad máxima de operación de la compuerta es de 2000 ft/min. El cuerpo está fabricado con venas de refuerzo y hoja doble de acero galvanizado y las dimensiones disponibles son desde 6" hasta 24" en incrementos de 2".

Características:

- Compuerta de operación remota para regulación y balanceo de aire
- Mecanismo sencillo de apertura y cierre
- Cuerpo con venas de refuerzo
- Sello EVA para reducir pérdidas de aire
- Velocidad máxima de operación 2000 ft/min

Dimensiones:

- Desde 6" hasta 24", en incrementos de 2"
- Cable de operación desde 1 hasta 12mts de longitud

Materiales y Acabados:

- Cuerpo y hoja fabricados en Acero Galvanizado
- Bujes de bronce
- Eje de acero galvanizado de 1/2" de diámetro

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.