CCI

Compuertas Contra Incendios

La compuerta contra incendio CCI es una excelente opción para contener la propagación de fuego en ductos. Tiene hojas de operación paralela y simultánea al cierre. Las medidas disponibles son desde 6"x6" hasta 60"x60" (en una sola pieza) en incrementos de 1". El marco está fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas están construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes son de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluyen un fusible de 165°F (73.8 °C) o la opción de 212°F (100°C) con un costo adicional.

Características:

- Compuerta contra incendio
- Ideal para aplicaciones en cocinas
- Hojas de operación paralela y simultánea al cierre
- Fusible de 165°F/73.8°C ó 212°F/100°C (opcional)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 60"x60" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Marco y hojas en acero galvanizado
- Ejes de acero galvanizado de 1/2"
- Bujes de bronce

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.