CFO

Difusores Tipo Placa

Especificación Sugerida:

El difusor arquitectónico tipo placa cuadrada para inyección o retorno modelo (CFO) será de la marca Innes. Sera adecuado para instalarse en módulos de plafón reticular con dimensiones de 12"x12" o 24"x24". Para módulos de 12"x12" solo se utilizaran cuellos redondos de 6" u 8", para módulos de 24"x24" los cuellos redondos serán desde 6" hasta 16". Para montaje en plafón corrido se agrega un marco de montaje. Los difusores estarán fabricados en acero o aluminio con backpanel estampando en una sola pieza, con acabados en pintura electroestática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, colores especiales estarán también disponibles. Los accesorios disponibles serán: Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR), el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido, así como bafles para dirigir el flujo de aire a 1, 2 o 3 vías.

» Modelo	» Material	» Tipo de cuello	» Tamaño de cuello	» Bafles	» Control de volumen (opcional)	» Accesorio Marco (opcional)	» Acabado
Tipo Placa *CFO*	(A) ALUMINIO (F) FIERRO	(R) Redonda (C) Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	4V: 4 Vías (Sin Bafles) 3V: 3 Vías (1 Bafle) 2E: 2 Vías Esquina (2 Bafles) 2O: 2 Vías Opuestas (2 Bafles) 1V: 1 Vía (3 Bafles)	•CVC •CVR	EF: MCE Aluminio EF: MCE Acero	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.