

CFO

Difusores Tipo Placa

Especificación Sugerida:

El difusor arquitectónico tipo placa cuadrada para inyección o retorno modelo (CFO) será de la marca Innes. Será adecuado para instalarse en módulos de plafón reticular con dimensiones de 12"x12" o 24"x24". Para módulos de 12"x12" solo se utilizarán cuellos redondos de 6" u 8" o cuello cuadrado de 6"x6", para módulos de 24"x24" los cuellos redondos serán desde 6" hasta 16" o cuadrados desde 6"x6" hasta 10"x10". Para montaje en plafón corrido se agregará un marco de montaje. Los difusores estarán fabricados en acero o aluminio con backpanel estampando en una sola pieza, con acabados en pintura electroestática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, colores especiales estarán también disponibles. Los accesorios disponibles serán: Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR), Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido, así como baffles para dirigir el flujo de aire a 1, 2 o 3 vías.

» Modelo	» Material	» Tipo de cuello	» Tamaño de cuello	» Baffles	» Control de volumen (opcional)	» Accesorio Marco (opcional)	» Acabado
Tipo Placa CFO	(A) ALUMINIO (F) FIERRO	(R) Redonda (C) Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	4V: 4 Vías (Sin Baffles) 3V: 3 Vías (1 Baffle) 2E: 2 Vías Esquina (2 Baffles) 2O: 2 Vías Opuestas (2 Baffles) 1V: 1 Vía (3 Baffles)	•CVC •CVR	EF: MCE Aluminio EF: MCE Acero	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial