# CFO

## Difusores Tipo Placa

## Especificación Sugerida:

El difusor arquitectónico tipo placa cuadrada para inyección o retorno modelo (CFO) será de la marca Innes. Será adecuado para instalarse en módulos de plafón reticular con dimensiones de 12"x12" o 24"x24". Para módulos de 12"x12" solo se utilizarán cuellos redondos de 6" u 8" o cuello cuadrado de 6"x6", para módulos de 24"x24" los cuellos redondos serán desde 6" hasta 16" o cuadrados desde 6"x6" hasta 10"x10". Para montaje en plafón corrido se agregará un marco de montaje. Los difusores estarán fabricados en acero o aluminio con backpanel estampando en una sola pieza, con acabados en pintura electroestática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, colores especiales estarán también disponibles. Los accesorios disponibles serán: Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR), Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido, así como bafles para dirigir el flujo de aire a 1, 2 o 3 vías.

| » Modelo | » Material | » Tipo de cuello | » Tamaño de cuello | » Bafles | » Control de volumen (opcional) | » Accesorio Marco (opcional) | » Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Placa<br>*CFO* | (A) ALUMINIO<br>(F) FIERRO | (R) Redonda<br>(C) Cuadrado | Ver tabla en plano de dimensiones | 4V: 4 Vías (Sin Bafles)<br>3V: 3 Vías (1 Bafle)<br>2E: 2 Vías Esquina (2 Bafles)<br>2O: 2 Vías Opuestas (2 Bafles)<br>1V: 1 Vía (3 Bafles) | •CVC<br>•CVR | EF: MCE Aluminio<br>EF: MCE Acero | B: Blanco<br>T: Blanco tablaroca<br>N: Negro<br>A: Color aluminio<br>L: Lavado<br>E: Color especial |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.