Clavo Autoadherible SC-32

Accesorios Fijación del Aislamiento

Submittal

Características:

- Clavo autoadherible para fijar fibra de vidrio
- No requiere equipo especial o herramienta para su uso
- Incluye rondana de contra de 30mm y capuchón plástico
- Adhesivo de alta resistencia
- Se recomienda colocar en superficies lisas libres de polvo, grasa o cualquier líquido

Materiales y Acabados:

- Acero recubierto de zinc
- Rondana de lámina galvanizada
- Capuchón plástico
- Adhesivo de alta resistencia

Plano de Dimensiones:

Base	Material	Acero galvanizado
	Dimensiones	50 x 50 mm (2" x 2")
	Grosor	0,4 mm (28 ga).
Caña	Material	El acero inoxidable 304
	Diámetro	2,7 mm (12 ga).
	longitudes	25 a 400 mm (1" a 16")



Adhesivo	Base	Blanco, reticulada, espuma de polietileno de célula cerrada
	Revestimiento	adhesivo de acrilato modificado en ambos lados
	Transatlántico	papel siliconado
	Grosor	1 mm
Potencia (FINAT-TM 1, en acero inoxidable, recubierto por una cara con 50 micras de poliéster película)		
	1 minuto	> 18 N / 25 mm
	20 minutos	lágrima
	24 horas	lágrima
Resistencia a la cizalladura (FINAT-TM 8, en acero inoxidable, recubierto por una cara con 50 micras película de poliéster)		
	23 ° C	> 150 horas
	70 ° C	1 hora



arandela de bloqueo: CL 2-30-SS	Material	Acero inoxidable Tipo 304 de primavera
	Diámetro	30 mm (1 3/16")
	Grosor	0,33 mm (29 ga).
	bordes	biselada

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.