Conector Flexible SI4575

Accesorios Antivibración



Para aislar las vibraciones creadas por las unidades manejadoras de aire, ventiladores u otros equipos conectados a los conductos de aire es recomendable el instalar un conector flexible entre la boca de descarga de estos elementos y el ducto de aire. Es necesario seleccionar una tela hermética y flexible, con buenas cualidades de resistencia a la intemperie y que soporte las temperaturas que se presenten dentro y fuera de los ductos. Siendo los ductos principalmente fabricados en lámina el reto es fijar esta tela aislante a los conductos de tal manera que la unión sea resistente y duradera. Los conectores de Innes-Clim permiten esta función. El Conector Flexible SI4575 con silicón es recomendado para aplicaciones de alta temperatura (rango de -40° C hasta 260°C) ya que tiene una baja emisión de humo y está recubierto por ambos lados de silicón. Cuenta con clasificación UL y NFPA701. Cuenta con excelentes propiedades mecánicas ya que su costura es tipo LOC4 y está disponible en rollos de 82 o 100ft de longitud.

Características:

- Cuello de lona ahulada
- Adecuado para aplicaciones de alta temperatura
- Opera en un rango de temperaturas de menos 40°C hasta 280°C
- Clasificación UL, NFPA 701
- Excelentes propiedades mecánicas

Dimensiones:

- 45mm de lámina galvanizada en cada extremo
- 75mm de lona en el centro
- Grosor de acero galvanizado de 0.4mm
- Disponible en rollo de 82ft ó 100ft

Materiales y Acabados:

- Acero galvanizado calibre 28
- Recubierto por ambos lados de silicón, tejido tela

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.