Conector Flexible ISOLEX 70100

Accesorios Antivibración

Especificación Sugerida:

El conector Flexible marca Innes modelo ISOLEX deberá estar fabricado con dos capas de tela de fibra de vidrio cada una recubiertas por Policloropreno (Neopreno) las cuales encapsulan una capa de fibra de vidrio de 1" que deberá tener como máximo una densidad de 1 1/2 lbs/cft. y valor "R" de 4.2. El rango de operación deberá de ser de menos 20°C hasta +100°C y será raramente incendiable según la clasificación NFPA 701, deberá contar con clasificación UL. La unión entre tela y las láminas de los extremos deberá de ser tipo LOC 4 y deberá de tener una resistencia mecánica óptima (tela- lamina) de 30kg /100mm (ca. 2000 Pa). El espesor de las láminas galvanizadas será del calibre 28 y su cuerpo en cada extremo será de 70mm. Estará disponible en rollo de 82ft ó 100ft.

Presentación		Configuración
Caja con 30.5 m (100 ft)	→	CC01015
Caja con 25 m (82 ft)	→	CC01019

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.