DLSB

Seguridad Difusores de Seguridad

Especificación Sugerida:

Los difusores de Seguridad tipo Louver marca Innes Modelo DLSB serán instalados donde el nivel de seguridad requerido sea de medio a bajo. Contarán con un cuello cuadrado desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 3". Para instalación a ducto redondo se suministrará con una tapa con conexión redonda desde 6" hasta 18", en incrementos de 2". La construcción del difusor tipo louver será en aluminio de 1 a 4 vías, constara de una placa frontal desmontable en lamina galvanizada calibre 12 con perforaciones cuadradas de 13/16" separadas 1" entre sí. Podra contar con un Control de Volumen Cuadrado (CVC) o Control de Volumen Redondo (CVR) y un marco de solera de acero de 2 1/2" x 1/4", que incluye barras de seguridad de 3/4", este marco es para instalación en ducto.

MODELO	MATERIAL	CUELLO	VIAS	ACABADO
DLSB	(AI) ACERO INOXIDABLE (F) FIERRO	CUADRADO DE 6"x6" HASTA 24"x24" EN INCREMENTOS DE 3“ REDONDO DE 6" HASTA 18“ EN INCREMENTOS DE 2"	(A) UNICA PARA ACERO INOXIDABLE (A),(B),(D),(F),(H) EN ACERO	(S) SIN ACABADO (B) BLANCO (T) BLANCO TABLAROCA (N) NEGRO MATE (E) COLOR ESPECIAL

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.