

DLSB

Seguridad Difusores de Seguridad

Especificación Sugerida:

Los difusores de Seguridad tipo Louver marca Innes Modelo DLSB serán instalados donde el nivel de seguridad requerido sea de medio a bajo. Contarán con un cuello cuadrado desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 3". Para instalación a ducto redondo se suministrará con una tapa con conexión redonda desde 6" hasta 18", en incrementos de 2". La construcción del difusor tipo louver será en aluminio de 1 a 4 vías, constara de una placa frontal desmontable en lamina galvanizada calibre 12 con perforaciones cuadradas de 13/16" separadas 1" entre sí. Podra contar con un Control de Volumen Cuadrado (CVC) o Control de Volumen Redondo (CVR) y un marco de solera de acero de 2 1/2" x 1/4", que incluye barras de seguridad de 3/4", este marco es para instalación en ducto.

MODELO

DLSB

MATERIAL(AI) ACERO INOXIDABLE
(F) FIERRO**CUELLO**CUADRADO DE 6"x6"
HASTA 24"x24" EN
INCREMENTOS DE 3"

REDONDO DE 6"
HASTA 18" EN
INCREMENTOS DE 2"**VIAS**(A) UNICA PARA
ACERO INOXIDABLE

(A),(B),(D),(F),(H) EN
ACERO**ACABADO**(S) SIN ACABADO
(B) BLANCO
(T) BLANCO TABLAROCA
(N) NEGRO MATE
(E) COLOR ESPECIAL