DRA

Difusores Redondos

Especificación Sugerida:

El difusor arquitectónico redondo modelo DRA será adecuado para aplicaciones de inyección en sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción. Sus conos interiores serán ajustables y con ello cambiará la dirección del flujo de aire de horizontal a vertical con un patrón de flujo de aire de 360° y será adecuado para diferenciales de temperaturas de hasta 12ºC. El difusor DRA de Innes estará formado por 3 conos ajustables y desmontables, el cono interior y el cono central se desmontan en conjunto. Podrá instalarse en locales de baja y media altura (hasta 3.5m) y tendrá cuello redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de 2" y será recomendable utilizarlo en plafón corrido. El difusor DRA estará fabricado en aluminio con algunos componentes metálicos para ajuste de platos, el acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, tablaroca o negro mate. Colores especiales también estarán disponibles.

» Modelo	» Tamaño de cuello	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Redondo *DRA*	Ver tabla en plano de dimensiones	•CVR	(B) Blanco (T) Blanco tablaroca (N) Negro (A) Color aluminio (L) Lavado (E) Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.