FAD

Accesorios Acceso a Ducto

Los registros FAD permiten un fácil acceso a los ductos cuadrangulares de ventilación para su inspección o limpieza. Están construidos en dos piezas en acero galvanizado estampado que se conectan entre sí mediante dos tornillos que a su vez sirven de manijas. Para su fijación, el panel interior se introduce en el ducto y la tapa exterior se comprimirá mediante el ajuste de las perillas asegurando un cierre óptimo que evitará fugas. Cada pieza incluye una plantilla auto adherible para un corte preciso en el ducto. Los registros FAD son adecuados para temperaturas de aire en el ducto de entre -40°C hasta 90°C. Están disponibles en cuatro tamaños 12"x8"(300x200mm), 16"x12"(400x300mm), 20"x16"(500x400mm), 24"x18" (600x450mm).

Características:

- Puerta de acceso para inspección o limpieza de ductos cuadrangulares
- Rango de temperatura de aire en ducto -40°C hasta 90°C
- Instalación rápida y sencilla
- Incluye plantilla auto adherible para facilitar el corte en el ducto
- Incluye plantilla auto adherible para facilitar el corte en el ducto

Dimensiones:

- 12"x8" (300x200mm)
- 16"x12" (400x300mm)
- 20"x16" (500x400mm)
- 24"x18" (600x450mm)

Materiales y Acabados:

- Fabricados en acero galvanizado
- Sello perimetral de hule espuma
- Perillas de plástico de alta resistencia

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.