

# GAA

## Rejillas y Registros Inyección

### Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo panel de doble deflexión para inyección GAA y GEA serán de la marca Innes. Su diseño exclusivo permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Las medidas disponibles del panel de aluminio serán desde 4"x4" hasta 48"x36"; para el panel de acero las medidas serán desde 4"x4" hasta 48"x24". El marco será de aluminio tipo contramarco extruido (GAA) o biselado extruido (GEA). Las rejillas GAA y GEA estarán disponibles en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje.

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Accesorio marco (opcional)	» Acabado
Inyección <b>GAA</b>	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro o plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio	(B) Blanco (T) Blanco tablaroca (N) Negro (A) Color aluminio (L) Lavado (E) Color especial (S) Sin acabado