

# GEA

## Rejillas y Registros Inyección

### Especificación Sugerida:

La rejilla tipo panel de doble deflexión para inyección GEA será de la marca Innes. Su diseño exclusivo permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Las medidas disponibles del panel de aluminio serán desde 4"x4" hasta 48"x36"; para el panel de acero las medidas serán desde 4"x4" hasta 48"x24". El marco biselado será de aluminio biselado extruido GEA. La rejilla GEA estará disponible en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección <b>GEA</b>	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	<ul style="list-style-type: none"> <li>•NO</li> <li>•04</li> <li>•06</li> <li>•08</li> <li>•10</li> <li>•12</li> <li>•14</li> <li>•16</li> <li>•18</li> <li>•20</li> </ul>	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>•NO</li> <li>•SI</li> <li>•Especial</li> </ul>	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado