GFFO GFFD

Ambientes Críticos Rejillas Ambientes Críticos

Las rejillas de retorno modelo GFF son una excelente opción para aplicaciones de ambientes corrosivos y cuartos críticos. Están diseñadas con aletas fijas a 45° de deflexión (GFFD) o 0° de deflexión (GFFO). Las aletas cuentan con una separación de 3/4" y se anclan con pivotes de plástico para evitar vibración. La construcción es en acero inoxidable y su acabado es en Pulido P4. Como accesorio opcional, se puede solicitar con Control de Volumen (CVC).

Características:

- Rejilla de retorno tipo aleta fija
- Deflexión fija a 0° (GFFO) o 45° (GFFD)
- Separación de aletas a 3/4"
- Orificios de tornillo avellanados
- Tornillos de acero inoxidable

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 48"x60"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en acero Inoxidable
- Acabado Pulido P4

Accesorios Opcionales:

CVC

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.