GFFO GFFD

Ambientes Críticos Rejillas Ambientes Críticos

Especificación Sugerida:

Las rejillas de acero inoxidable serán de marca INNES modelos GFFD (deflexión a 45°) y GFFO (deflexión a 0°). Las rejillas contarán con aletas fijas con separación a 3/4" desde centros. La construcción será de acero inoxidable con un borde de 1 1/4" de ancho de cada lado con esquinas en escuadra. Las rejillas contarán con avellanado para una libre y limpia apariencia manejando un acabado tipo pulido P4. El fabricante proporcionará funcionamiento que cumpla con los datos oficiales de ANSI/ASHRAE 70-1991 en las condiciones isotérmicas.

» Modelo	» Aletas frontales	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección ***GFF***	O: 0 grados D: 45 grados	Ver plano de dimensiones	N: Montaje en muro o plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EI: MCE Inoxidable XI:MXI Inoxidable XF: MXF Acero	•CVC •CVD	•NO •SI •Especial	P: Pulido

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.