# GHP GQP

## Rejillas y Registros Retorno

## Especificación Sugerida:

La rejilla perforada para extracción o retorno GHP será de la marca Innes. Será adecuada para aplicaciones que requiera un eficiente desahogo de aire. Las perforaciones de 3/16" en la malla proveerá un área libre de 51%. Los tamaños de construcción disponibles serán de 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su marco será extruido modelo GHP o contramarco modelo GQP. Su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE) solo modelo GHP.

| » Modelo | » Dimensiones | » Tipo LT | » Adaptador a Redondo ADR | » Accesorio Marco (opcional) | » Control de volumen (opcional) | » Barrenos | » Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno<br>***GHP / GQP*** | Ver tabla en plano de dimensiones | N: Montaje en muro ó plafón corrido<br>S: Montaje en plafón reticular | •NO<br>•04<br>•06<br>•08<br>•10<br>•12<br>•14<br>•16<br>•18<br>•20 | MI: MCI<br>EA: MCE Aluminio<br>EF: MCE Acero | •CVC | •NO<br>•SI<br>•Especial | B: Blanco<br>T: Blanco tablaroca<br>N: Negro<br>A: Color aluminio<br>L: Lavado<br>E: Color especial<br>S: Sin acabado |

| » Modelo | » Dimensiones | » Tipo LT | » Accesorio marco (opcional) | » Acabado |
|---|---|---|---|---|
| Retorno<br>***GQP*** | Ver tabla en plano de dimensiones | NO: Montaje en muro o plafón corrido<br>SI: Montaje en plafón reticular | EF: MCE Acero<br>EA: MCE Aluminio | (B) Blanco<br>(T) Blanco tablaroca<br>(N) Negro<br>(A) Color aluminio<br>(L) Lavado<br>(E) Color especial<br>(S) Sin acabado |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.