GMA

Rejillas y Registros Inyección

Las rejillas tipo panal desmontable de doble deflexión para inyección GMA son ampliamente recomendadas para uso en muros y aplicaciones donde se requiera alta eficiencia en la inyección. Su diseño exclusivo tipo panal “A” permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación del núcleo desmontable. Están disponibles con marco en aluminio extruido y el panal puede fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles en la opción de aluminio son desde 4"x4" hasta 48"x36"; para la opción en acero las medidas son desde 4"x4" hasta 48"x24". Las rejillas GMA están disponibles en incrementos de 1" y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Panal tipo "A" de 3/4" de espesor
- Núcleo desmontable
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas

Dimensiones:

- Panal de aluminio: desde 4"x4" hasta 48"x36" en incrementos de 1"
- Panal de acero: desde 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.