

GMA

Rejillas y Registros Inyección

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo panel desmontable de doble deflexión para inyección GMA serán de la marca Innes. Su diseño exclusivo permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación del panel que será desmontable. Las medidas disponibles del panel de aluminio serán desde 4"x4" hasta 48"x36" y para el panel de acero serán desde 4"x4" hasta 48"x24". Su marco será fabricado en aluminio extruido. Las rejillas GMA estarán disponibles en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección GMA	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	<ul style="list-style-type: none"> •NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20 	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	<ul style="list-style-type: none"> •CVC •CVR 	<ul style="list-style-type: none"> •NO •SI •Especial 	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado