

GMAB

Rejillas y Registros Inyección

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo panal abatible de doble deflexión para inyección GMAB son ampliamente recomendadas para uso falso techo. Su diseño exclusivo tipo panal "A" para inyección permite el acceso a través de la rejilla ya que el núcelo será abatible y contará con un portafiltro de 1". Estarán disponibles con marco en aluminio extruido y el panal podrá fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles en la versión de aluminio son desde 4"x4" hasta 48"x36", en la opción de acero las medidas serán desde 4"x4" hasta 48"x24". Las rejillas GMAB están disponibles en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estarán también disponibles. Como accesorio opcional estará disponible el filtro metálico lavable.

» Control de » Modelo » Dimensiones » Tipo LT » Barrenos » Acabado » Adaptador a » Accesorio volumen Redondo ADR Marco (opcional) (opcional) •NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 Ver tabla en B: Blanco N: Montaje en •CVR •NO T: Blanco tablaroca plano de muro ó plafón EA: MCE Aluminio •SI Invección EF: MCE Acero dimensiones corrido Especial N: Negro A: Color S: Montaje en **GMAB** plafón reticular aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado