GMP

Rejillas y Registros Retorno

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GMP son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire y acceso a través de la rejilla. Están construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones de 3/16" en la malla proveen un área libre de 51% y su núcleo es desmontable. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Núcleo desmontable
- Área libre de 51%

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Marco de aluminio extruido
- Malla perforada de aluminio o acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.