GMP

Rejillas y Registros Retorno

Especificación Sugerida:

Las rejillas perforadas para extracción o retorno serán de la marca Innes modelo GMP. Estarán construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones de la malla serán de 3/16" y proveerán un área libre de 51%. Permitirán acceso a través de la rejilla ya que su núcleo será desmontable. Los tamaños de construcción disponibles serán desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado será con pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Contará con accesorio opcional como el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GMP***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVR	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.