GRVD

Rejillas y Registros Inyección

Especificación Sugerida:

Las rejillas de inyección GRVD serán de la marca Innes. Contarán con aletas lineales y serán adecuadas para instalarse en muro o plafón. Mediante el cambio de posición de su núcleo, la rejilla GRVD ofrecerá cuatro patrones de flujo vertical: 5° hacia arriba, 5° hacia abajo, 15° hacia arriba ó 15° hacia abajo. Su diseño será de doble deflexión y las aletas posteriores se ajustarán individualmente para abrir el abanico de dispersión del aire en el plano horizontal. Las rejillas GRVD, estarán fabricadas en aluminio extruido y los tamaños de cuello disponibles serán desde 6"x6" hasta 48"x16" en incrementos de 1". El acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estarán también disponibles. Como accesorios opcionales, se podrán solicitar el Control de Volumen Cuadrado CVC y/o el Marco de Montaje MCE.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.