HT-FAD

Accesorios Acceso a Ducto

Especificación Sugerida:

Las puertas de acceso HT-FAD permitirán una fácil entrada a los conductos de ventilación para fines de inspección y limpieza en conductos rectangulares. Los registros HT-FAD estarán diseñados para sistemas donde se requiera el manejo de alta temperatura ya que su resistencia será de hasta 200°C. Los registros HT-FAD estarán fabricados en acero galvanizado y contarán con junta de cerámica de alta calidad con resistencia a la temperatura de -30°C hasta 1500°C. Cada pieza incluirá una plantilla para realizar el corte en el ducto y facilitar su instalación. El cierre de la puerta de acceso mediante el sencillo ajuste de las perillas prevendrá fugas y facilitará su uso. Estará disponible en cinco tamaños: tipo 25 (250x150mm), tipo 30 (300x200mm), tipo 40 (400x300mm), tipo 50 (500x400mm), tipo 60 (600x450mm).

Tamaños disponibles		Configuración
- 12"x8" (300x200mm)	→	CC01023
- 16"x12" (400x300mm)	→	CC01024
- 20"x16" (500x400mm)	→	CC01025
- 24"x18" (600x450mm)	→	CC01026

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.