

## Hongos Descarga Vertical

Ventilación Cocinas Ventilación en



Los ventiladores centrífugos tipo hongo descarga vertical están diseñados para aplicaciones de media a alta presión y están disponibles en una variedad de capacidades. Pueden montarse en el techo o en la pared. Si bien son adecuados para la ventilación general, estos están diseñados específicamente para descargar aire contaminado, cargado de grasa o humos hacia arriba y lejos de las superficies del edificio. <br />Contamos con equipos certificados por AMCA y UL, las cuales avalan el desempeño de nuestros equipos. <br/> />La configuración de extracción de grasa de restaurante "Fatrap" (UL762), es opcional y hace que los ventiladores sean particularmente adecuados para todas las aplicaciones de servicio de alimentos y campanas de extracción de gases químicos. La configuración opcional de eliminación de calor y humo (UL793) hace que los ventiladores estén especialmente preparados para los sistemas de control de calor y humo. La construcción opcional para vientos fuertes hace que los ventiladores estén bien equipados para zonas de huracanes con vientos de hasta 150 MPH (certificación Miami-Dade).<br/>
<br/>
/>Los equipos que ofrece Innes Aire, estan construidos con una carcasa de aluminio resistente a la intemperie, las ruedas centrífugas son de aluminio (acero para la eliminación de calor y humo), sin sobrecarga, inclinadas hacia atrás.<br/>br />Todos los ventiladores están completamente ensamblados y probados en fábrica antes del envío.

## Características:

- Impulsor y carcasa fabricados en aluminio (impulsor de acero para la eliminación de calor y humo)
- Disponibles con transmisión Directa (opcional: motores electro conmutados)
- Disponible con transmisión con Poleas y Bandas
- Montaje en muro o techo, descarga vertical.
- Opción de Certificación UL762 para extracción de aire cargado de grasa
- Opción de Certificación UL793 para eliminación de calor y humo
- Opción de Certificación Miami-Dade para vientos fuertes de hasta 150 MPH

## **Dimensiones:**

• Desde 54 - 30,609 CFM; 0 - 4.7" w.g.

## **Materiales y Acabados:**

- Acabado en aluminio natural
- Acabados opcionales: epoxi, poliéster, uretano, epoxi fenólico y esmalte (disponibles en varios colores, dependido el tipo de pintura)
- <strong>Como Accesorios:</strong>
- Roof Curb
- Compuerta de Gravedad
- Desconectador Eléctrico