OCDFF

Ductos, Conexiones y Plenums Ductos

Submittal

Características:

- Ducto flexible aislado con fibra de vidrio.
- Núcleo de alambre helicoidal de acero encapsulado.
- Soporta presiones de operación medias y bajas.
- Evita pérdidas por fricción
- Fácil instalación

Materiales y Acabados:

- Aislamiento de fibra de vidrio.
- Manga de poliéster metalizado.

Plano de Dimensiones:

PRESENTACIÓN	DISPONIBILIDAD DE DIÁMETROS IN (CM)	LONGITUD ESTÁNDAR FT (M)
OCDFF	4" (10.16cm) 6" (15.24cm) 8" (20.32cm) 10" (25.4cm) 12" (30.48cm) 14" (35.56cm) 16" (40.64cm) 18" (45.72cm) 20" (50.8cm)	25' (7.62 m)

Barrera de vapor: Políester metalizado. / Empaque: 1 pieza por bolsa.

Velocidad máxima: 5,000 FPM
Temperatura de operación: -20ºF (-29ºC) a 140ºF (60ºC) continuos a la presión máxima.
Valor "R" 4.2

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.