PDE-I

Difusores Perforados

Especificación Sugerida:

El difusor perforado modelo PDE-I estará diseñado para aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable para retorno. El difusor PDE-I en sus opciones en acero o aluminio, cuenta con una malla perforada que provee un área libre del 51%. El plenum estará disponible en acero ó aluminio. La serie PDE se suministrará en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con la característica que pueda ser instalado en plafón corrido debido a su diseño. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los difusores PDE-I están disponibles con cuellos redondos desde 6" hasta 18" y con cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". Como accesorios opcionales estarán el Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR) hasta diámetro 16" y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

» Modelo	» Material	» Módulo	» Marco	» Cuello	» Tamaño del cuello	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Soportes (opcional)	» Acabado
Perforado *PDE- I*	A= Aluminio F= Acero	Ver tabla en plano de dimensiones	5/8" (estándar) 1/0" (extendido)	R= Redondo C= Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio	CVC CVR	NO SI	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.