

PDE-INOX

Ambientes Críticos Difusores Ambientes Críticos

Especificación Sugerida:

La versátil serie PDE esta fabricada en Acero Inoxidable será una gran opción para aplicaciones en ambientes críticos que han requerido calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El difusor PDE-INOX para inyección contará con un deflector tipo placa de choque. El modelo PDE-INOX para retorno no ha incluido deflector. Los difusores PDE-INOX. El plenum estará fabricado en acero inoxidable, así como una malla perforada hecha del mismo material que el plenum para brindarle mayor versatilidad en distintas aplicaciones. La serie PDE-INOX se suministrará de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con cuellos redondos desde 6" hasta 18" o cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 20"x20" (consultar tabla de dimensiones). Contará con un marco plano perimetral de 5/8"; como opción, se ha podido solicitar con marco de 1". El acabado ha sido pulido P4. Como accesorios opcionales, se podrán solicitar el Control de Volumen Cuadrado en acero (CVC) o el Control de Volumen Redondo en acero (CVR), así como el Marco de Montaje Exterior en acero, aluminio o acero inoxidable (MCE).

» Modelo	» Material	» Módulo	» Marco	» Cuello	» Tamaño del cuello	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Soportes (opcional)	» Acabado
Perforado PDE-INOX	I = Inoxidable	Ver tabla en plano de dimensiones	5/8" (estándar) 1/0" (extendido)	R= Redondo C= Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	No E: MCE Inoxidable	CVC CVR	NO SI	P: Pulido P4 E: Especial