
PDI

Difusores Perforados

Especificación Sugerida:

El difusor perforado de inyección modelo PDI será adecuado para aplicaciones que requieran de calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El difusor PDI podrá ser fabricado en acero o aluminio y contará con una caja plenum, una malla perforada desmontable con 51% de área libre y un deflector montado en el cuello ajustable sin necesidad de herramientas para dirigir la descarga a 1, 2, 3 o 4 vías. La opción de Acero Inoxidable estará fabricada en su totalidad en este material y su deflector será de tipo placa de choque colocado en la malla. El modelo PDI estará disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano; el cuello redondo podrá configurarse desde 6" hasta 18" y los cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". El acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate para las opciones de acero y aluminio, en el caso de acero inoxidable el acabado disponible será pulido P4. Como accesorios opcionales se podrá solicitar con Control de Volumen Cuadrado en acero (CVC), Control de Volumen redondo en acero (CVR) o Marco de Montaje (MCE) para colocarlo en plafones corridos.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.