Para Falso Techo

Ventilación Ventilación General



Los equipos que ofrece Innes Aire son silenciosos extractores de techo. Algunas selecciones están disponibles con clasificaciones de sonido por debajo de 1 sone. Hay varios modelos que cubren una amplia gama de rendimiento. Las unidades son fácilmente convertibles en el campo para cambiar la orientación de descarga del ángulo recto a la descarga superior. También son fácilmente convertibles en campo desde el falso plafón a instalaciones en línea. Hay varios tamaños que utilizan motores de 2 velocidades que permiten que estas unidades cubran un rango aún mayor. Todos los motores están equipados con protección contra sobrecarga térmica de serie. Las unidades utilizan cableado de acceso rápido para facilitar su instalación. Muchas de las unidades se ofrecen con control de velocidad variable que permitirá un equilibrio fácil. La mayoría de los modelos tienen clasificación AMCA Air and Sound y UL507. Algunos modelos seleccionados están certificados UL705. ENERGY STAR® también está disponible en modelos seleccionados.

Características:

- Ventilador tipo plafón/falso techo
- Carcasa fabricada en lámina galvanizada
- Rejilla fabricada en lámina galvanizada, plástico o aluminio
- Disponibles con transmisión directa
- Montaje en falso techo o en línea

Dimensiones:

- Desde 32 - 3,290 CFM; 0 - 1.5" w.g.

Materiales y Acabados:

- Cuerpo en lámina galvanizada
- Rejilla en esmalte color blanco o plástico color blanco
- Accesorios Opcionales:
- Elementos anti vibratorios de neopreno
- Control de velocidad
- Y mas...

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.