RRDD

Rejillas y Registros Inyección

Especificación Sugerida:

Las rejillas redondas tipo aleta de doble deflexión para inyección o extracción RRDD serán de la marca Innes. Serán utilizadas para aplicaciones de techo y pared que requieran un acoplamiento a ductos flexibles o espiroductos. Las aletas tendrán un ajuste individual con separación de ¾". Las dimensiones serán desde 6" hasta 20" de diámetro en incrementos de 2". Las rejillas RRDD estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Aro de montaje AMR y el Control de Volumen Redondo CVR, el cual requerirá un AMR para su instalación.

» Modelo	» Deflexión	» Dimensiones	» Aro de montaje	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Inyección ***RRDD***	Doble Sencilla	Ver plano en tabla de dimensiones	SI: Con aro de montaje NO: Sin aro de montaje	CVR (solo hasta 16")	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.