

SFRA-R

Difusores Tipo Louver

Especificación Sugerida:

El difusor tipo louver con plato cuadrado SFRA-R será de la marca Innes. Su montaje podrá ser en plafón corrido o reticular. Adecuado para inyección o retorno. El núcleo es desmontable y podrá fabricarse con patrón de aire de 1, 2, 3, o 4 vías. Estarán disponibles en cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2", el plato exterior será de 12"x12" hasta 24"x 24" en incrementos de 3". Su fabricación será de aluminio extruido para el núcleo y marco exterior con acabado en pintura electrostática en colores blanco, blanco tablaroca o negro mate. El adaptador para ducto redondo será fabricado en lámina galvanizada. Como accesorio opcional estará disponible el Control de volumen Redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

» Modelo	» Tamaño Plato / Cuello	» Conexión cuadrada	» Patrón de aire	» Conexión a ducto (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Louver SFRA-R	Ver tabla de disponibilidad	Ver tabla de disponibilidad	A=4V - 4 VÍAS B= 3VC - 3 VÍAS CORTO C= 3VL - 3 VÍAS LARGO D= 2VOC=2 VÍAS OPUESTAS LARGO F= 2VED - 2 VÍAS ESQUINA DERECHA G= 2VEI - 2 VÍAS ESQUINA IZQUIERDA H= 1VC - 1 VÍA CORTO I=1VL - 1 VÍA LARGO	NO EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado