

SFRA-T

Difusores Tipo Louver

Especificación Sugerida:

Los difusores tipo louver con cuello rectangular SFRA-T serán de marca Innes. Serán adecuados para montaje en plafón liso o plafón reticular ya que contarán con un plato exterior plano. Tendrá la función de inyectar o retornar aire. Su núcleo será desmontable y pueden fabricarse con un patrón de aire de 1, 2, 3 o 4 vías. Estarán disponibles en cuellos rectangulares desde 6"x9" hasta 18"x36". De acuerdo a su diseño, el plato exterior es 6" mayor a la medida del cuello rectangular, por ejemplo: un cuello de 6"x9" tendrá una medida de plato exterior de 12"x15", un cuello de 9"x12" tendrá una medida de plato exterior de 15"x18", etc. Estarán fabricados en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de volumen Cuadrado (CVC), Control de volumen Redondo (CVR) y el Marco de montaje (MCE).

» Modelo	» Dimensiones	» Largo del plato	» Alto del plato	» Largo del cuello	» Alto del cuello	» Conexión	» Dimensión de la conexión	» Patrón de aire	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Louver SFRA-T	•P= Plato •C= Cuello	Ver tabla en plano de dimensiones	Ver tabla en plano de dimensiones	Ver tabla en plano de dimensiones	Ver tabla en plano de dimensiones	T= Sin tapa R= Redonda	Ver tabla en plano de dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> •A=4V - 4 VÍAS •B= 3VC - 3 VÍAS CORTO •C= 3VL - 3 VÍAS LARGO •D= 2VOC - 2 VÍAS OPUESTAS LARGO •F= 2VED - 2 VÍAS ESQUINA DERECHA •G= 2VEI - 2 VÍAS ESQUINA IZQUIERDA •H= 1VC - 1 VÍA CORTO •I= 1VL - 1 VÍA LARGO 	<ul style="list-style-type: none"> •CVC •CVR 	<ul style="list-style-type: none"> B: Blanco T: Blanco Tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado